

MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

- **koparko-ładowarka fabrycznie nowa (rok produkcji 2015 lub 2016)**, kołowa, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z klimatyzacją i obrotowym fotelem operatora;
- automatyczna skrzynia biegów z napędem na wszystkie koła i blokadą tylnego mostu;
- silnik wysokoprężny o mocy min. 90 KM;
- napęd na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;
- układ napędowy wyprodukowany przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty);
- układ hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności pompy do bieżącego zapotrzebowania;
- układ kierownicy wspomagany hydraulicznie;
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;
- koła jezdne: przednie 28 cali, tylne 28 cali;
- błotnik kół przednich;
- obie osie skrętne – tryb „KRABA”.

Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- koparko-ładowarka z dwoma równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniającymi samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;
- koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;
- na łyżce ładowarkowej muszą być zamontowane widły do palet;
- pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,0 m³;
- udźwig łyżki ładowarkowej na pełną wysokość – min. 2.800 kg;
- możliwość pełnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania;
- układ ładowarkowy zapewniający wymianę na pług śnieżny.

Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki:

- koparko-ładowarka musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego;
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm;
- ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);
- szybkozłęczące zapewniające wymianę łyżek koparkowych.

Wyposażenie dodatkowe koparko-ładowarki:

- łyżka koparkowa o szerokości min. 1500 mm (łyżka skarpowa);
- pług śnieżny skrętny z instalacją hydrauliczną;
- sterowanie układem koparkowym i ładowarkowym poprzez dwa odrębne joysticki;
- zestaw narzędzi i urządzeń do bieżącej obsługi koparko-ładowarki;
- skrzynia narzędziowa;
- immobiliser;
- dokumentacja techniczna w języku polskim dotycząca całego zakresu przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi i konserwacji, książka gwarancyjna, katalog części zamiennych).

Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Okres gwarancji: min. 1000 mth – na warunkach opisanych w projekcie umowy.
- Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia umowy.
- Miejsce dostawy: plac przy Urzędzie Gminy w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć koparko-ładowarkę z pełnym zbiornikiem paliwa.
- Wykonawca zobowiązany będzie ubezpieczyć przedmiot zamówienia w zakresie OC i AC na trasie siedziba Wykonawcy - siedziba Zamawiającego na czas nie krótszy niż 48 godzin, licząc od daty wyjazdu przedmiotu zamówienia z siedziby Wykonawcy.
- Odbiór techniczno-jakościowy oraz odbiór faktyczny dokonane zostaną w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Wykonawca zapewni na własny koszt przeszkolenie dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu deklarację zgodności dopuszczającą przedmiot umowy do poruszania się po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.