




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY – poza chodnikiem



PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY – poza chodnikiem



PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY – przez chodnik



- 1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA – 8cm
- 2 PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:4 – 5cm
- 3 POBUDOWA GÓRNA –KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE –(4–31,5mm) – 10cm
- 4 POBUDOWA DOLNA –KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE –(0–63mm) – 15cm
- 5 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA –PIASEK ZAGĘSZCZONY ($I_s=1,0$) – 10cm
- 6 KRAWEŹNIK BETONOWY WYSOKI – 15X30cm
- 7 ŁAWA BETONOWA 20X10cm
- 8 REAWĘŻNIK BETONOWY ZATOPIONY – 15X22cm
- 9 OBRZEŻE BETONOWE – 8X30cm
- 10 ŁAWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 12X3cm
- 11 ZIEMIA ROŚLINNA – HUMUS – 20cm
- 12 GRUNT RODZIMY

REMONT PLACU PRZY ULICY PRZEDBORSKIEJ W PARADYŻU		
nr działki 350/2– obręb Paradyż		
tytuł rys.	PRZĘKROJE NORMALNE – KONSTRUKCYJNE	rys. nr 4 1: 50
projektant	Henryk Wójtowicz	
asyatent projektanta	mgr inż. Patrycja Baryła	lipiec 2011r.