

WIELKA WOLA-POPEŁAWY POW.UTRWALI. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Podbudowa | | | | |
| 1 d.1 | KSNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1680*3.9 | m ² m ² | 6552.000 | |
| | | | | RAZEM | 6552.000 |
| 2 d.1 | KSNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 1680*3.70 | m ² m ² | 6216.000 | |
| | | | | RAZEM | 6216.000 |
| 2 | Nawierzchnia | | | | |
| 3 d.2 | KSNR 6 1001-03 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 1680*3.50 | m ² m ² | 5880.000 | |
| | | | | RAZEM | 5880.000 |
| 4 d.2 | KSNR 6 1001-01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 1680*3.50 | m ² m ² | 5880.000 | |
| | | | | RAZEM | 5880.000 |